








telefon 597 582 800  
obchod@alfacomp.cz

Nacházíte se: [Domů](#) > Porovnání zboží

## Porovnání zboží

	 <b>Canon Digital IXUS 105 hnědý</b>	 <b>Canon Digital IXUS 120 IS stříbrný</b>	 <b>Panasonic DMC-FS11EP-S stříbrný</b>	 <b>Panasonic DMC-FS30EP-S stříbrný</b>	 <b>Pana FZ38</b>
Prodejní kód	78994	77804	78754	78784	77808
Obrazový senzor - typ	CCD	CCD	CCD	CCD	CCD
Obrazový senzor - velikost	1/2.3"	1/2.3"	1/2.33"	1/2.33"	1/2.33"
Poměr stran	4:3	4:3			
Celkový počet pixelů			14.5 Mpx	14.5 Mpx	12.7 Mpx
Počet efektivních pixelů	12.1 Mpx	12.1 Mpx	14.1 Mpx	14.1 Mpx	12.1 Mpx
Max. velikost snímku	4000 x 3000 px	4000 x 3000 px	4320 x 3240 px (4:3), 4320 x 2880 px (3:2), 4320 x 2432 px (16:9)	4320 x 3240 px (4:3), 4320 x 2880 px (3:2), 4320 x 2432 px (16:9)	4000 x : 4000 x : 4000 x :
Obrazový procesor	DIGIC 4 s technologií iSAPS	DIGIC 4 s technologií iSAPS			VENUS
Paměťové karty	výměnné karty SD, SDHC, SDXC, MMC, MMCplus, HC MMCplus	výměnné karty SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus	40 MB interní paměť a výměnné karty SD, SDHC, SDXC	40 MB interní paměť a výměnné karty SD, SDHC, SDXC	43 MB i výměnné SDHC, I
Objektiv	Canon	Canon	LUMIX DC VARIO	LUMIX DC VARIO	LEICA D ELMARI
Ohnisková vzdálenost	5.0 – 20 mm	5.0–20.0 mm	5 – 25 mm	5 – 40 mm	4.8 – 86
Ekvivalent u 35mm filmu	28 – 112 mm	28–112 mm	28 – 140 mm	28 – 224 mm	27 – 48
Optický zoom	4x	4x	5x	8x	18x
Digitální zoom	4x (16x při kombinaci optického a digitálního zoomu)	4x (16x při kombinaci optického a digitálního zoomu)	4x (20x spolu s optickým zoomem)	4x (32x spolu s optickým zoomem)	4x (72x optickýr
Světelnost objektivu	f/2.8 - 5.9	f/2.8 - 5.9	f/2.8 – 6.9	f/3.3 – 5.9	F2.8 – 4
Uspořádání čoček	6 členů v 5 skupinách (1 oboustranný asférický UA člen, 1 jednostranný UA člen)	6 členů v 5 skupinách (1 oboustranný prvek UA, 1 jednostranný prvek UA)	6 čoček v 5 skupinách (3 asférické členy, 5x asférický povrch)	9 čoček v 7 skupinách (3 asférické členy, 6x asférický povrch)	11 čoček (3x asférické čočky EI
Hledáček	ne	ne	ne	ne	0.20" E 201600
Displej	2.7" barevný PureColor LCD II (TFT)	2.7" barevný PureColor LCD II (TFT), 16:9	2.7" barevný TFT LCD	2.7" barevný TFT LCD	2.7" bar
Rozlišení	230000 bodů	230000 bodů	230000 bodů	230000 bodů	230000
Zaostřování	TTL	TTL	AF systém	AF systém	AF, Inte MF
Pomocná lampa AF	ano	ano	ano	ano	ano
Automatické	AiAF (detekce obličeje / 9bodový), 1bodový AF (fixní na střed)	AiAF (detekce obličeje / 9bodový), 1bodový AF (fixní na střed)	1/9 bodové, detekce tváří	1/9 bodové, detekce tváří	detekce normál, AF (v re on/off, ; on/off, ; Výběr o Tracking bodové ostření, 1 a 3 m jako sta ostření)
Manuální režim			ne	ne	
Standardní režim			50 cm – nekonečno	50 cm – nekonečno	30 - 200 Normal ohnisku

Makro režim	od 3 cm	od 3 cm	od 5 cm	od 5 cm	1 – 200 závislos až neko Makro 1 nekoneč
Měření expozice	poměrové (propojeno na rámeček automatického zaostrování detekce obličejů), celoplošné se zdůrazněným středem, bodové (střed)	poměrové (propojeno na rámeček automatického zaostrování detekce obličejů), celoplošné se zdůrazněným středem, bodové (střed)	inteligentní vícenásobné	inteligentní vícenásobné	inteligentní preferer bodové
Histogram	ano	ano	ne	ne	ano (v r prohlíže
Expoziční režimy	Auto, P, Portrét, Noční momentka, Děti a zvířata, Interiér, Detekce obličejů-samospoušť, Slabé osvětlení (2,0 MP), Pláž, Pod vodou, Listí, Sníh, Ohňostroj, Dlouhý čas závěrky, Videozáznam	Auto, P, Portrét, Noční momentka, Děti a zvířata, Interiér, Západ slunce, Ohňostroj, Dlouhý čas závěrky, Pláž, Pod vodou, Akvárium, Listí, Sníh, ISO 3 2001, Digitální makro, Zdůraznit barvu, Zaměnit barvu, Panorama, Film	Program AE	Program AE	program času, pr manuál
Scénické režimy			Portrét, Jemná pleť, Autoportrét, Krajina, Sport, Noční portrét, Noční krajina, Potraviny, Párty, Světlo svíček, Dítě, Domácí mazlíček, Západ slunce, Ohňostroj, Noční obloha, Sníh, Pláž, Letecký snímek, Vysoká citlivost	Portrét, Jemná pleť, Autoportrét, Krajina, Sport, Noční portrét, Noční krajina, Potraviny, Párty, Světlo svíček, Dítě, Domácí mazlíček, Západ slunce, Ohňostroj, Noční obloha, Sníh, Pláž, Letecký snímek, Vysoká citlivost	program krajina, portrét, autopor vysokor sériové potravir svíček, i západ s obloha, mazlíček vysoká i
Stabilizátor obrazu	optický	optický	optický (MEGA O.I.S.)	optický (MEGA O.I.S.)	optický (O.I.S.)
Rychlost závěrky	1 - 1/1500 s (výchozí nastavení), 15 - 1/1500 s (celkový rozsah, závisí na režimu fotografování)	1 až 1/1 500 s (výchozí nastavení), 15 až 1/1 500 s (celkový rozsah, závisí na režimu fotografování)	8 - 1/1600 s (15, 30, 60 s v programu noční obloha). Některé kombinace času závěrky a clony jsou v některých režimech omezené.	8 - 1/1600 s (15, 30, 60 s v programu noční obloha). Některé kombinace času závěrky a clony jsou v některých režimech omezené.	60 - 1/2 manuál Některé času zá jsou v n režimec
Kompenzace expozice	+/- 2 EV s krokem 1/3	+/- 2 EV v krocích po 1/3 EV	+/- 2 EV po krocích 1/3 EV	+/- 2 EV po krocích 1/3 EV	+/- 2 EV 1/3 EV
Citlivost ISO	AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1600	AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1600	auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, v režimu Vysoké citlivosti 1600 - 6400	auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, v režimu Vysoké citlivosti 1600 - 6400	auto, I.I 400, 800 režimu ' 1600 - 6
Vyvázení bílé	TTL - Automatické (včetně vyvázení bílé při detekci obličejů), Denní světlo, Zataženo, Žárovka, Zářivka, Zářivka H, Vlastní	TTL - Automatické (včetně vyvázení bílé při detekci obličejů), Denní světlo, Zataženo, Žárovka, Zářivka, Zářivka H, Vlastní	Auto, Denní světlo, Pod mrakem, Stín, Halogen, Uživatelské	Auto, Denní světlo, Pod mrakem, Stín, Halogen, Uživatelské	auto, de mrakem blesk, rí bílé (Ba Nastave osy nasi 9 krocíc
Vestavěný blesk	ano	ano	ano	ano	ano
Dosah blesku	30 cm – 4.2 m (W)/ 30 cm - 2.4 m (T)	30 cm až 4.0 m (Š) / 50 cm až 2.0 m (T)	0.6 - 6.8 m (W) / 1.0 – 2.7 m (T)	0.6 - 5.8 m (W) / 1.0 – 3.2 m (T)	0.3 - 8.!
Sekvenční snímání	přibl. 0.9 sním./s (do zaplnění paměťové karty)	přibl. 0.8 sním./s (do zaplnění paměťové karty)	1.5 snímku/s (omezeno pouze aktuální kapacitou použité karty)	1.5 snímku/s (omezeno pouze aktuální kapacitou použité karty)	MEGA B nebo 2.. (max. 5 režimu : 3 snímek v plném nekoneč snímání kapacit)
Formát fotografií	JPEG vyhovuje standardu Exif 2.2 [Exif Print])/Design typu systém souborů pro fotoaparáty, vyhovuje DPOF (Digital Print Order Format)	JPEG vyhovuje standardu Exif 2.2 [Exif Print])/Design typu systém souborů pro fotoaparáty, vyhovuje DPOF (Digital Print Order Format)	JPEG	JPEG	JPEG, R
Formát videa	AVI komprese Motion JPEG + WAVE (monofonní), 640 x 480, 30 snímků/s, 320 x 240, 30 snímků/s	MOV H.264 + Lineární PCM (monofonní), (HD) 1 280 x 720, 30 snímků/s, (L) 640 x 480, 30 snímků/s, (M)	Motion JPEG, 848x480 px (16:9), 640x480 px (4:3), 320x240 px (4:3), až 30 snímků/s	Motion JPEG, 848x480 px (16:9), 640x480 px (4:3), 320x240 px (4:3), až 30 snímků/s	HD 128i (AVCHD 17Mbps L:9Mbps pro HD snímků/

		320 x 240, 30 snímků/s			snímků/ záznam pouze k délka je nepřetrž max. 15
Typ baterie/sít. adaptér	dobíjecí Li-ion akumulátor NB-6L / volitelná sada napájecího adaptéru ACK-DC40	Li-ion akumulátor NB- 4L / volitelná sada napájecího adaptéru ACK-DC10	Li-ion 3.6 V, 740 mAh / volitelný AC adaptér	Li-ion 3.6 V, 740 mAh / volitelný AC adaptér	Li-Ion C 710mAh adaptér
Rozhraní	USB 2.0, A/V výstup (PAL/NTSC)	USB 2.0, A/V a mini HDMI výstup (PAL/NTSC)	DC-in konektor, A/V výstup, USB 2.0	DC-in konektor, A/V výstup, USB 2.0	DC-in k výstup i USB roz
Přímý tisk PictBridge	ano	ano			
České OSD menu	ano	ano	ano	ano	ano
Samospoušť	2 nebo 10 s	2 nebo 10 s	10 nebo 2 s	10 nebo 2 s	10 nebo
Obsah balení	fotoaparát, Li-ion akumulátor NB-6L, nabíječka, USB kabel	fotoaparát, Li-ion akumulátor NB-4L, nabíječka, USB kabel	fotoaparát, USB kabel, A/V kabel, baterie, nabíječka, šňůrka na ruku, manuál, instalační CD	fotoaparát, USB kabel, A/V kabel, baterie, nabíječka, šňůrka na ruku, manuál, instalační CD	USB kař nabíjecí nabíječř clona, k řemen ě manuál,
Rozměry (V x Š x H)	55.8 x 90.5 x 21.2 mm	54.9 x 89.5 x 20 mm	55.2 x 98.4 x 24 mm	56.5 x 100 x 27.8 mm	75.3 x 1 mm
Hmotnost	140 g (včetně baterie a karty)	120 g (bez baterie)	125 g (bez baterie a karty)	138 g (bez baterie a karty)	370 g (l karty)
Cena e-shop	<b>4 204,20</b>	<b>5 282,20</b>	<b>4 258,10</b>	<b>4 694,20</b>	<b>8 516,-</b>
Cena prodejny	<b>4 290,-</b>	<b>5 390,-</b>	<b>4 345,-</b>	<b>4 790,-</b>	<b>8 690,-</b>
Cena na splátky	od <b>158,-</b>	od <b>198,-</b>	od <b>160,-</b>	od <b>176,-</b>	od <b>315</b>

Copyright © 2004-2010 ALFA COMPUTER a.s. Všechna práva vyhrazena.